

The image shows a black, rectangular Siemens LQK18 inverter module. It has a circular transparent window on the front face. A white label is affixed to the bottom left of the front face, containing the following information:

SIEMENS	
LQK18	220-240V~
	50/60Hz, 3.0kVA
	6.0mA, 2.5A (50/60Hz)
	14/37.5A
	2.4A (1/2) 10A (4)
Made in Germany	220V~ 50/60Hz
Siemens Building Technologies AG, Munich, Germany	CE-105A/0101
CE	
571320025	

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

224 300 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! Автомат горения LGK16.122A27 оборудован усилителем диагностики сигнала пламени для работы в непрерывном режиме многоступенчатых или модулируемых газовых горелок средней и большой мощности, при наличии контроля давления воздуха для контролируемого регулирования воздушной заслонкой.

В состав автомата горения LGK16.122A27 включен контур диагностики контроля пламени.

Контроль диагностики начинается не только в случае появления сигналов преждевременного пламени или его прогорания, но также в случае любого вида сбоя в датчике пламени, подводящих кабелях или усилителе сигнала пламени, которые могут имитировать сигнал пламени во время работы горелки. Таким образом, автоматы горения подходят для использования во всех типах горелок с использованием газового топлива, где системы диагностики контроля пламени являются либо обязательными, либо рекомендуемыми:

1. горелки с непрерывным режимом работы
2. горелки с прерывистым режимом работы, которые в случае большого потребления тепла, могут работать в непрерывном режиме более 14 часов, т. е. в оборудовании, использующем каскадное включение котлов
3. горелки, у которых в соответствии со специальными требованиями рекомендуется установка системы диагностики
4. LGK16... аналогичны LFL1... соответственно (за исключением автомата горения LFL1.148), так что существующее оборудование может быть укомплектовано системой диагностики
5. при условии, что происходит замер существенных токов датчиков пламени, контролируемых до настоящего времени автоматом горения LFL1... , а также, что следующие датчики пламени уже установлены или впоследствии могут быть установлены
6. датчик пламени QRA53... / QRA55...
7. ионизационный электрод
8. датчик пламени QRA53... / QRA55... совместно с ионизационным электродом, т.е. в случае горелок, использующих горелку поджига