Контроллер Segnetics Pixel2 2222-70-4

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

17 271 руб.

Скачать **руководство пользователя Pixel2.pdf**

Контроллер Segnetics Pixel2-2222-70-4 с дисплеем, 32 дискретных входа, 0 дискретных выходов (реле), 0 дискретных выходов (симистор), 0 дискретных выхода (оптореле), 0 аналоговых входов, 0 аналоговых выходов

Свободно программируемый контроллер Segnetics Pixel2-2222-70-4, работает на ОС Linux, предназначен для автоматизации инженерных систем жизнеобеспечения зданий, управления различными технологическими процессами и отдельным оборудованием. В основе контроллера Pixel2 лежит мощный и энергоэффективный процессор, что обеспечивает его высокую производительность и экономичность.

Контроллер Pixel2-2222-70-4 имеет цветной экран с диагональю 2,4” с разрешением 320*240 точек, отображающий до 16 млн. цветов, и клавиатуру, состоящую из шести кнопок с подсветкой. При работе с системным меню кнопки используются для навигации и редактирования системных параметров, а при работе проекта могут быть использованы для ввода данных.

Контроллер Pixel2-2222-10-4 имеет светодиодные индикаторы состояния входов и выходов. Под лицевой панелью имеется маркировочный вкладыш, предназначенный для ручного нанесения наименований входов или выходов, подключенных к соответствующим клеммам контроллера. Для нанесения маркировок на вкладыш его нужно извлечь из-под лицевой панели контроллера.

Под крышкой системного отсека расположен USB порт для подключения к кон-троллеру с ПК, кнопка перезагрузки, и два индикатора, отображающие активность COM-портов установленного сетевого модуля NA (при его наличии).

Высокоскоростная шина MTBus предназначена для увеличения количества I\\O и быстрой передачи данных. Подключение до двух модулей расширения MRL по этой шине позволяет получить дополнительные каналы, включая аналоговые, по умеренной цене.

Кроме того, существует возможность расширить набор коммуникационных портов с помощью опционального сетевого модуля. Контроллер Pixel2 XX XX – X4 поддерживает только сетевые модули модификации NA-4XX.

Контроллеры Segnetics Pixel2 программируется с помощью инструментальных средств Segnetics: SMLogix, SMArt, SMConfig, SMConstructor и других.

Отличительные особенности ПЛК Segnetics Pixel2 и Segnetics Matrix

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем