Контроллер Dixell XR64CX -5N1C3 NTC 2R=8A+5A+16A+BUZ 230V

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! Модель XR64 CX , формата 32 x 74мм - это микропроцессорный контроллер, подходящий для применения в средне- или низкотемпературных блоках охлаждения с вентиляцией и 2мя испарителями. У него есть четыре релейных выхода для управления компрессором, вентилятором, оттайкой 1 и 2, которая может быть либо электрической, либо с реверсивным циклом (горячий газ). Он также снабжен до четырех входов датчиков NTC или PTC, первый - для контроля температуры, второй и третий, расположенные на испарителе, для контроля температуры окончания оттайки и управления вентилятором. Четвертый датчик подключается к разъему HOT KEY и используется для подачи сигнала аварии по температуре конденсатора или для показа температуры. Выход HOT KEY позволяет подключать блок с помощью внешнего модуля XJ485-CX к сети, совместимой с ModBUS-RTU , такой как блоки мониторинга Dixell семейства XWEB. Также он позволяет программировать контроллер с помощью ключа программирования HOT KEY. Прибор полностью конфигурируется с помощью специальных параметров, которые могут быть легко запрограммированы с клавиатуры.

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем